



技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2~16

适用线规 (Applicable wires) : AWG32#~28#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 0.8mm

温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃

额定电压 (Voltage rating) : 125V. Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 1A

接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.03Ω

绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ

耐压 (Withstand voltage) : 250V. Ac/1min

2	针	黄铜镀锡		
1	基座	PA66 UL94V-(0)		米黄
序号	名称	材料	数量	备注

版本号	版本变更内容	修改人	日期

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	1.25-2AW	1.25	4.35
3	1.25-3AW	2.50	5.60
4	1.25-4AW	3.75	6.85
5	1.25-5AW	5.00	8.10
6	1.25-6AW	6.25	9.35
7	1.25-7AW	7.50	10.60
8	1.25-8AW	8.75	11.85
9	1.25-9AW	10.00	13.10
10	1.25-10AW	11.25	14.35
11	1.25-11AW	12.50	15.60
12	1.25-12AW	13.75	16.85
13	1.25-13AW	15.00	18.10
14	1.25-14AW	16.25	19.35
15	1.25-15AW	17.50	20.60
16	1.25-16AW	18.75	21.85



温州瀚精电子有限公司

WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.

设计		视角	比例	页码	版本
审核			/	1/1	A/1
工艺		产品名称	条形连接器		
批准		产品型号	1.25-2AW~20AW(弯针)		