



温州瀚精电子有限公司

WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.

承 認 書

PRODUCT APPROVAL SHEET

产品名称 PRODUCT Name : _____

规格型号 PART NO : 0.5A 抽拉式上下接

物料号 PART NO : _____

制表/DESIGNED BY	校对/CHECKED BY	审核/APPROVED BY	
吴永余	吴东升	倪孟乐	

贵司承认栏 APPROVAL SIGNATURE

贵司名称/CUSTOMER NAME: _____

贵司物料名称/CUSTOMER TYPE: _____

贵司物料号/CUSTOMER NO: _____

请于_____年_____月_____日前承认返 日期 DATE: _____

PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU!



WENZHOU HANJING ELECTRONICS CO., LTD.

电话(Tel): 0577-62317178 传真(Fax): 0577-62311178 <http://www.wzhjele.com>

ISSUE	DATE	WRTN	CHKD	
001	2020. 11. 17	WU	ZHANG	

2. 性能

序号	试验项目	试验条件及方法	要 求
1	最大容许电压:	50VAC	
2	使用温度范围	-25° C~+85° C	
3	接触电阻	将样品与适合之 FPC 连接, 测试电压 20mV, 限电流 10mA 下进行阻抗测试	$\leq 0.03 \Omega$
4	绝缘电阻	将样品与适合之 FPC 连接, 提供相邻端子间测试电压 250V 进行测试	$\geq 500 M \Omega$
5	耐电压	将样品与适合之 FPC 连接, 相邻端子间需可承受规定的电压	试验电压: 250V AC 时间: 60S
7	FPC 保持力	将盖子盖上, 与 FPC 连接, 以操作速度每分钟位移 $25 \pm 3mm$ 进行 FPC 保持力测试。	PX0.3N 最小
8	耐久性	将盖子与 FPC 反复连接, 以每分钟小于 10cycles 连续操作 20 次。	接触电阻 $\leq 0.1 \Omega$

9	耐热性	将样品与适合之 FPC 连接，置于环境温度 $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ 测试时间 96 小时，再置放于室温下 1~2 小时。	目视外观无任何损坏异状 接触电阻 $\leq 0.1\ \Omega$
10	耐寒性	将样品与适合之 FPC 连接，置于环境温度 $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，测试时间 96 小时，再置放于室温下 1~2 小时。	目视外观无任何损坏异状 接触电阻 $\leq 0.1\ \Omega$
11	耐湿性	将样品与适合之 FPC 连接，置于环境温度 $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 90~95%，测试时间 96 小时，再置放于室温下 1~2 小时。	目视外观无任何损坏异状 接触电阻 $\leq 0.1\ \Omega$ 绝缘电阻 $\geq 500\ \text{M}\Omega$
12	盐雾	将样品与适合之 FPC 连接，使用 $5\pm 1\%$ 浓度盐水，测试温度 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，测试时间 8 小时，后于室温下使用清水冲洗后再干燥。	目视外观无任何损坏异状 接触电阻 $\leq 0.1\ \Omega$
13	焊锡性	锡温 $245\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，将导电端子浸入锡炉液面至 Housing 距离锡面 0.1mm 位置，焊锡时间 3 ± 0.5 秒。	面积 75% 以上，并不得有漏焊针孔现象

